



REEL
SPECIAL
APPL.

GROUNDING CABLE REELS

ENG GROUNDING CABLE REELS

- These cable reels are delivered with yellow-green H05 V-F unipolar cable.
- See the features of the different models at the pages indicated in the table.
- Suitable to eliminate the electrostatic loads (ex.: hydrocarbon transfer truck, fuels, combustible material.)
- The selection of the required model should be made by customer according to the foreseen use. User has the responsibility to check that the selected model is suitable for his working place.

FRA ENROULEURS DE CÂBLE POUR MISE A' LA TERRE

- Ces enrouleurs sont livrés avec câble unipolaire H05V-F de couleur jaune/vert.
- Voir les caractéristiques des différents modèles aux pages indiquées dans le tableau.
- Convenables pour éliminer des charges électrostatiques (ex.: camions pour transvasement hydrocarbure, carburants, matériaux inflammables).
- Le choix parmi les différents modèles doit être effectué par le client en prévision de l'usage. L'utilisateur a la responsabilité de contrôler que le modèle soit convenable à son milieu de travail.

GER KABELAUFROLLER FÜR ERDUNG

- Diese Kabelaufroller haben einpolige gelb-grüne Kabel H05 V-F.
- Die Eigenschaften der verschiedenen Modelle sind auf den in der Tabelle angegebenen Seiten nachzulesen.
- Sie sind geeignet, um elektrostatische Ladung (z.B. LKW mit Ausfluss von Kohlenwasserstoff, Kraftstoffen, brennbaren Stoffen) zu entfernen.
- Die Auswahl zwischen den verschiedenen Modellen sollte der Kunde im Hinblick auf den vorgesehenen Verwendungszweck treffen. Der Anwender hat die Verantwortung festzustellen, ob das Modell für seinen Arbeitsraum geeignet ist.

ESP ENROLLADORES PARA LA TOMA DE TIERRA

- Este prolongador tiene un cable unipolar H05 V-F en color amarillo/verde.
- Para las características de diversos modelos ver el catálogo en la página indicada en la tabla.
- Sirve para eliminar cargas electroestáticas (ejemplo: camión de trasvase carburante).
- La elección del modelo debe efectuarse en base al trabajo que vaya a hacerse. El usuario tiene la responsabilidad de controlar que el modelo se adapte el lugar de trabajo.

OPTIONAL

THESE CABLE REELS CAN BE EVENTUALLY DELIVERED WITH CLIP. AVAILABLE CLIPS ON REQUEST:

CES ENROULEURS PEUVENT ÊTRE EVENTUELLEMENT LIVRÉS AVEC PINCE. PINCES APPLICABLES SUR DEMANDE:

DIESE KABELAUFROLLER KÖNNEN BEREITS MIT MASSEZANGEN GELIEFERT WERDEN. VERFÜGBARE ZANGEN AUF ANFRAGE:

ESTOS ENROLLADORES PUIDEN SER YA PROVISTOS CON LA PINZA. PINZAS DISPONIBLES POR DEMANDA:

ART. 724

Extra charge for clip installation.
Supplement pour application pince.
Zuschlag für Zangenaufbau.
Suplemento por aplicacion pinza.

ART. 926 N

Black clip, 400 A, length mm 255.
Pince noire, 400 A, longueur mm 255.
Schwarze Zange 400 A, Länge mm 255.
Pinza negra 400 A, longitud mm 255.

ART. 925 N

Black clip, 220 A, length mm 255.
Pince noire, 220 A, longueur mm 255.
Schwarze Zange 220 A, Länge mm 255.
Pinza negra 220 A, longitud mm 255.

ART. 314 N

Black clip, 150 A, length mm 176.
Pince noire, 150 A, longueur mm 176.
Schwarze Zange 150 A, Länge mm 176.
Pinza negra 150 A, longitud mm 176.



ART. 926



ART. 925



ART. 314

ART. 9006



ART. 6195/PRC/IP65

ART. 6193/PRC/IP65



ART. 5836/XF

ART. 5834/XF

ART. 5832/XF



ART. 7116



ART. 4106

ART. 4116



ART. 1420

ART. 1421



ART. 6198/PRC

ART. 6195/PRC

ART. 6193/PRC



ART. 1711

ART. 1712



Number of conductors	Conductors section (mm ²)	Cable length (m)	ART.	Protection	Slipping capacity (A)	Clip art. 723	Cable diameter Ø	Insulating power	Cable type	For detail see pag.
1 x	2,5	15 + 1,5	5836/XF	IP42	10	NO	5,5	2,5 KV	H05 V-F	152-153
		28 + 2	6198/PRC							158 - 159
1 x	6	6 + 1	9006	IP42	20	NO	5,5	2,5 KV	H05 V-F	151
		12,5 + 1,5	5834/XF							152-153
		12,5 + 1,5	5834/XF/723							186-187
		15 + 1	4106							156 - 157
		24 + 2	6195/PRC	158 - 159						
		24 + 2	6195/PRC/723	186-187						
		22 + 2	6195/PRC/IP65	IP65		NO				162 - 163
		22 + 2	6195/IP65/723	IP65		YES				186-187
1 x	16	8,5 + 1,5	5832/XF	IP42	40	NO	8	2,5 KV	H05 V-F	152-153
		10 + 1	4116							156 - 157
		15 + 2	6193/PRC	IP65						158 - 159
		15 + 2	6193/PRC/IP65	IP65						162 - 163
		20 + 2	7116	IP42						164 - 165
		20 + 2	1420	IP65						50
1 x	25	18 + 2	1421	IP65	100	NO	10	2,5 KV	H05 V-F	166 - 167
		30 + 2	1712	IP65						60