

# RETTBOX®



## DECONTACTOR™ AD ESPULSIONE ELETTROMECCANICA



**20 A/32 A**

- ▶ Per qualunque automezzo
- ▶ DECONTACTOR™ per alimentazione elettrica del veicolo ad espulsione automatica RETTBOX® o alimentazione elettrica + aria compressa RETTBOX®-Air
- ▶ Contenitore in Inox 316L con bobina di sgancio (12VDC oppure 24VDC)
- ▶ Sgancio automatico all'avviamento
- ▶ Connettore a 5 contatti per la funzione anti-avviamento.
- ▶ Spia presenza tensione
- ▶ RETTBOX®-Air: aria compressa sino a 13bar
- ▶ Testato a oltre 10000 manovre (20 A)

## CARATTERISTICHE ESSENZIALI

	RETTBOX® (20A)	RETTBOX®-Air (20A)	RETTBOX® (32A)	RETTBOX®-Air (32A)
<b>Sportello</b>	inox	inox	inox	inox
<b>Scatola</b>	poliammide caricato con fv	poliammide caricato con fv	inox	inox
<b>Protezione (a sportello chiuso)</b>	IP55	IP55	IP55	IP55
<b>Pres a mobile a chiusura automatica</b>	IP55	IP55	IP55	IP55
<b>Dimensioni della cornice (LxA)</b>	114 x 184	114 x 184	132 x 188	132 x 188
<b>Dimensioni di taglio sul corpo vettura (LxAxP)</b>	83 x 163 x 94	83 x 163 x 94	103 x 173 x 145	103 x 173 x 145
<b>Cavo cablato sulla presa mobile</b>	4 m	4 m*	4 m	4 m*
<b>Contatti ausiliari disponibili</b>	2 aux	1 aux	3 aux	3 aux
<b>Peso (esclusa presa mobile)</b>	1 200 g	1 200 g	3 200 g	3 200 g
<b>Calibro Spina</b>	20 A	20 A	32 A	32 A
<b>Aria compressa</b>	non	fino a 13 bars	non	fino a 13 bars

\* Completo di tubo dell'aria compressa

Coperchio a ghigliottina

Pres a mobile di alimentazione con coperchio in chiusura

Pres a mobile in poliestere caricato FV



Spina mobile maschio 2 a 6 contatti

Contenitore in Poliammide caricato fibra di vetro (RETTBOX®-Air 32A è in Acciaio inox AISI316L).

Bobine elettromagnetiche a 12 o 24 V per espulsione della presa mobile all'avviamento

### RETTBOX®-Air:

Il tubo dell'aria è integrato al centro

Alimentazione elettrica e aria compressa integrati in un solo apparecchio



## SICUREZZA ALL'AVVIAMENTO

- 1 Collegamento all'impianto elettrico dell'automezzo.
- 2 All'avviamento, la presa mobile viene espulsa automaticamente e il coperchio si chiude a ghigliottina.
- 3 Il sistema è protetto e sicuro.



Stazionamento o contatto  
= in carica

Avviamento  
= espulsione



1

2

3

= tutto è protetto



**CONTENITORE CON SPINA RETTBOX®**



Scatola  
6116015RK412U

**PRESA MOBILE RETTBOX®**



Presa mobile  
6113015RK4L

**RETTBOX® (20 A)**

**CONTENITORE CON SPINA**  
con cavo di lunghezza 4mt.



**PRESA MOBILE**  
con cavo di  
lunghezza 4mt.



230 V AC	1P+N+E	RETTBOX® con elettromagnete 12 V e spina maschio	6116015RK412U	6113015RK4L
230 V AC	1P+N+E	RETTBOX® con elettromagnete 24 V e spina maschio	6116015RK424U	6113015RK4L
230 V AC	1P+N+E+2 aux.	RETTBOX® con elettromagnete 12 V e spina maschio	6116175RK412U	6113175RK4L
230 V AC	1P+N+E+2 aux.	RETTBOX® con elettromagnete 24 V e spina maschio	6116175RK424U	6113175RK4L
24 V AC	2P DC*	RETTBOX® con elettromagnete 24 V e spina maschio	6116089RK424U	6113089RK4L
12 V AC	2P DC*	RETTBOX® con elettromagnete 12 V e spina maschio	6116059RK412U	6113059RK4L

\*Spia LED non prevista per questa versione.

**RETTBOX®-Air (20 A)**

**CONTENITORE CON SPINA**  
con cavo di lunghezza 4mt. - aria compressa  
13 bar



**PRESA MOBILE**  
con cavo di  
lunghezza 4mt.



230 V AC	1P+N+E	RETTBOX® con elettromagnete 12 V e spina maschio	6116015AK412U	6113015AK4L
230 V AC	1P+N+E	RETTBOX® con elettromagnete 24 V e spina maschio	6116015AK424U	6113015AK4L
230 V AC	1P+N+E+1 aux.	RETTBOX® con elettromagnete 12 V e spina maschio	6116215AK412U	6113215AK4L
230 V AC	1P+N+E+1aux.	RETTBOX® con elettromagnete 24 V e spina maschio	6116215AK424U	6113215AK4L
24 V AC	2P DC*	RETTBOX® con elettromagnete 24 V e spina maschio	6116089AK424U	6113089AK4L
12 V AC	2P DC*	RETTBOX® con elettromagnete 12 V e spina maschio	6116059AK412U	6113059AK4L

\*Spia LED non prevista per questa versione.  
Tutte le versioni sono disponibili cablate con lunghezze 4, 8, 12 metri.

**INFOS +**

RITROVATE TUTTE LE INFORMAZIONI  
ANCHE SU INTERNET:



RETTBOX®  
GUIDA UTENTE

**SPIA PRESENZA TENSIONE (LED)**

RETTBOX® (20 A, 230 V) e la RETTBOX®-Air (20 A, 230 V) sono fornite di spia LED che segnala la presenza di tensione d'alimentazione.





### CONTENITORE CON SPINA RETTBOX®



Scatola  
3816187AK424U

### PRESA MOBILE RETTBOX®



Presa mobile  
3813187AK4L

### RETTBOX® (32 A)

### CONTENITORE CON SPINA con cavo di lunghezza 4mt.



### PRESA MOBILE con cavo di lunghezza 4mt.



230 V AC	1P+N+E+3 aux.	RETTBOX® con elettromagnete 24 V e spina maschio	3816187RK424U	3813187RK4L
400 V AC	3P+N+E+1 aux.	RETTBOX® con elettromagnete 24 V e spina maschio	3816247RK424U	3813247RK4L

### RETTBOX®-Air (32 A)

### CONTENITORE CON SPINA con cavo di lunghezza 4mt. - aria compressa 13 bar



### PRESA MOBILE con cavo di lunghezza 4mt.



230 V AC	1P+N+E+3 aux.	RETTBOX® con elettromagnete 24 V e spina maschio	3816187AK424U	3813187AK4L
400 V AC	3P+N+E+1 aux.	RETTBOX® con elettromagnete 24 V e spina maschio	3816247AK424U	3813247AK4L

## EQUIPAGGIAMENTI SUPPLEMENTARI

### FASCETTA per sgancio manuale



611AZIE

### DISPOSITIVO di sospensione a soffitto



RETTBOX®  
20 A

RETTBOX®-Air  
20 A

RETTBOX®-Air  
32 A

611AHUTRRR L

611AHUTAAA L

381AHUTAAA L

Tutte le versioni sono disponibili cablate con lunghezze 4, 8, 12 metri.

## DIMENSIONI

	A	B	C	D	E	F	G	H	J
RETTBOX® 20 A	184	114	184	89	114	163	94	152	83
RETTBOX®-Air 20 A	184	114	184	89	114	163	94	152	83
RETTBOX® 32 A	188	132	197	140	151	173	116	169	103
RETTBOX®-Air 32 A	188	132	197	140	151	173	116	169	103

